



Hang On Filter Pro 50-100-200

Manuale utente

IT

Funzione

Hang on Filter Pro 50, 100 e 200 sono filtri esterni per acquari d'acqua fredda e tropicale. L'applicazione a sospensione del filtro biologico sul retro consente di risparmiare spazio all'interno dell'acquario.

Installazione

Sciacquare il filtro, tutte le parti e le cartucce del filtro con acqua corrente pulita.

A

- A Rimuovere le cartucce filtro dal filtro e togliere la pellicola di imballaggio. Risciacquare le 3 cartucce e rimetterle nell'ordine corretto.



- B** Rimuovere il tubo di ingresso dal filtro e risciacquare l'interno del filtro e del tubo di ingresso.

Reinserire il tubo di ingresso e le cartucce filtro nel filtro.

-  Controllare che la pompa sia bloccata in posizione.

B



- !** **NOTA!** Per evitare che gamberi o piccoli pesci entrino nel filtro, far scorrere la schiuma pre-filtro sopra il tubo di ingresso.



Appendere il filtro sul retro dell'acquario.

- C** Riempire completamente la scatola del filtro con acqua dell'acquario e posizionare il coperchio sul filtro. Controllare il livello dell'acqua nel vostro acquario e aggiungere acqua se necessario.

Accendere il filtro collegando la spina. L'acqua salirà lentamente nel tubo di ingresso e scorrerà attraverso il filtro.

Controllare che non ci siano perdite.

La pompa inizialmente farà un po' di rumore (risonanza d'aria). L'aria sarà fuori dal sistema dopo circa 24 ore.

C



- D** Il flusso d'acqua può essere regolato con la manopola rossa sulla parte superiore dell'ingresso.

D



Manutenzione

- E** Pulire la cartuccia Bio-Ball mensilmente con acqua dell'acquario per preservare i batteri benefici; sostituire annualmente in quanto il materiale in ceramica potrebbe intasarsi con i detriti.

Risciacquare le spugne una volta al mese (preferibilmente con acqua dell'acquario). Sostituirle una volta all'anno, o più spesso se necessario.

Sostituire le cartucce di carbone attivo ogni 3 mesi o quando l'acqua diventa scolorita. Una volta che il carbone è saturo, la sua efficacia diminuisce.

- !** **NOTA!** Sostituire le cartucce filtro una alla volta con almeno una settimana di intervallo. Alternare la sostituzione delle cartucce aiuta a mantenere i batteri benefici nel filtro che possono moltiplicarsi più rapidamente.

- !** **NOTA!** Rimuovere sempre le cartucce filtro prima di aggiungere farmaci o trattamenti per l'acqua. Questo perché il carbone attivo assorbirà il supplemento annullandone l'effetto.

Se il flusso d'acqua diminuisce, controllare le cartucce filtro per eventuali blocchi.

E



Controllare anche il funzionamento del rotore se il flusso d'acqua diminuisce. Verificare soprattutto se emette rumori.

- F** Allentare la pompa di un quarto di giro.

F



- G** Estrarre il rotore. Risciacquare la pompa. Pulire il rotore e controllare se è danneggiato.

Un nuovo rotore è disponibile presso il vostro rivenditore.

-  Sostituire il rotore se danneggiato, quindi reinserire la pompa (bloccarla in posizione).

L'usura del rotore è normale e non è coperta dalla garanzia.

G



Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)