



Hang On Filter Pro 50-100-200

Gebruikershandleiding

NL

Functie

Hang on Filter Pro 50, 100 en 200 zijn externe filters voor koud water en tropische aquariums. De hang-on toepassing van het biologische filter aan de achterkant bespaart ruimte binnenin het aquarium.

Installatie

Spoel het filter, alle onderdelen en de filtercartridges af met schoon kraanwater.

- A** Verwijder de filtercartridges uit het filter en haal de folieverpakking eraf. Spoel de 3 cartridges en stapel ze weer in de juiste volgorde op elkaar.

A



- B** Verwijder de inlaatbuis van het filter en spoel de binnenkant van het filter en de inlaatbuis.

Plaats de inlaatbuis en filtercartridges terug in het filter.

-  Controleer of de pomp vergrendeld is.

B



- !** **OPMERKING!** Om te voorkomen dat garnalen of kleine vissen in het filter komen, schuift u het voorfilter schuim over de inlaatbuis.



Hang het filter aan de achterkant van het aquarium.

- C** Vul het filterhuis helemaal met water uit het aquarium en plaats het deksel op het filter. Controleer het waterniveau van uw aquarium en voeg indien nodig water toe.

Zet het filter aan door de stekker in het stopcontact te steken. Het water stijgt langzaam in de inlaatbuis en stroomt door het filter.

Controleer op lekkages.

De pomp maakt in het begin wat geluid (luchtresonantie). Na ongeveer 24 uur is de lucht uit het systeem.

C



- D** De waterstroom kan worden geregeld met de rode knop bovenop de inlaat.

D



Onderhoud

- E** Maak de Bio-Ball cartridge maandelijks schoon met aquariumwater om nuttige bacteriën te behouden; vervang jaarlijks, omdat het keramische materiaal kan verstopt raken met vuil.

Spoel de sponzen eenmaal per maand (liever met aquariumwater). Vervang ze eenmaal per jaar, of vaker indien nodig.

Vervang de actieve koolcartridges elke 3 maanden of wanneer het water verkleurd raakt. Zodra de kool verzadigd is, neemt de effectiviteit af.

- !** **OPMERKING!** Vervang de filtercartridges één voor één met minstens een week ertussen. Afwisselend filtercartridges vervangen helpt bij het behouden en sneller vermenigvuldigen van nuttige bacteriën in het filter.
- !** **OPMERKING!** Verwijder altijd de filtercartridges voordat u medicijnen of waterbehandelingsproducten aan het water toevoegt. Dit omdat de actieve kool deze supplementen absorbeert, wat het effect teniet doet.

Als de waterstroom afneemt, controleer de filtercartridges op verstoppingen.

E



Controleer ook de werking van de rotor als de waterstroom afneemt, vooral als er een geluid wordt gemaakt.

- F** Maak de pomp een kwart slag los.

F



- G** Haal de rotor eruit. Spoel de pomp schoon. Reinig de rotor en controleer op schade.

Een nieuwe rotor is verkrijgbaar bij uw dealer.

-  Vervang de rotor indien beschadigd en plaats de pomp terug (vergrendel deze).
Rotor slijtage is normaal en valt niet onder de garantie.

G



Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)