



Blue Marine Chiller 100

EN

- An advanced water cooler for aquariums from 30 to 100 litres
- You connect this cooler to your circulation pump or external filter, the water is cooled as it flows through
- Micro-computer-controlled thermostat, easily adjustable
- The cooler works on the Peltier principle
- Very low-noise, vibration-free and low-maintenance
- Very compact design
- Easy installation using Multi-Step hose connections (9/12 and 12/16mm)

Cooling capacity:

Water temperature before cooling: 28°C

(Ambient temperature 30°C)

Pump capacity: 600 L/h

Cooling time: 20 h Water temperature after cooling:

Technical specifications:

- Model: BM Chiller 100
- Aquarium size: 30-100 litres
- Max flow capacity: 600 L/h (pump not included)
- Cooling capacity: -5°C/60 litres • Voltage: 230-240 V/Hz
- Wattage: 228 Watt
- Multi-Step hose connection (9/12 and 12/16 mm)
- Weight: 3 kg
- Size: 330 x 140 x 242 mm

- Ein fortschrittlicher Wasserkühler für Aquarien von 30 bis 100 Litern
- Sie schließen diesen Kühler an Ihre Zirkulationspumpe oder Ihren Außenfilter an, das Wasser wird gekühlt, während es durchfließt
- Mikrocomputergesteuerter Thermostat, leicht einstellbar
- Der Kühler arbeitet nach dem Peltier-Prinzip
- Sehr geräuscharm, vibrationsfrei und wartungsarm
- Sehr kompakte Bauweise
- Einfache Installation durch Multi-Step-Schlauchanschluss (9/12 und 12/16 mm)

Kühlleistung:

Wassertemperatur vor der Kühlung: 28°C

(Umgebungstemperatur 30°C)

Pumpenleistung: 600 L/h

Kühlzeit: 20 h

Wassertemperatur nach der Kühlung:

Technische Spezifikationen:

- Modell: BM Chiller 100
- Aquariengröße: 30–100 Liter
- Maximaler Durchfluss: 600 L/h (Pumpe nicht enthalten)
- Kühlleistung: -5°C / 60 Liter
- Spannung: 230–240 V / Hz
- Leistung: 228 Watt
- Multi-Step Schlauchanschluss (9/12 und 12/16 mm)
- Gewicht: 3 kg
- Abmessungen: 330 × 140 × 242 mm

- Un refroidisseur d'eau perfectionné pour les aquariums de 30 à 100 litres
- Vous connectez ce refroidisseur à votre pompe de circulation ou à votre filtre externe, l'eau est refroidie au fur et à mesure qu'elle circule.
- Thermostat contrôlé par micro-processeur, facilement réglable
- Le groupe froid fonctionne selon le principe Peltier
- Très silencieux, sans vibrations et nécessitant peu d'entretien
- Conception très compacte
- Installation facile grâce au raccord de tuyau à plusieurs diamètres (9/12 et 12/16 mm)

Capacité de refroidissement :

Température de l'eau avant refroidissement : 28°C

(Température ambiante 30°C)

Capacité de la pompe : 600 L/h

Temps de refroidissement : 20 h

Température de l'eau après refroidissement :

Spécifications techniques :

- Modèle : BM Chiller 100
- Taille de l'aquarium : 30–100 litres
- Débit maximal : 600 L/h (pompe non incluse)
- Capacité de refroidissement : -5°C / 60 litres
- Tension : 230–240 V / Hz
- Puissance : 228 Watt
- Raccord de tuyau multi-étapes (9/12 et 12/16 mm)
- Poids : 3 kg
- Dimensions : 330 × 140 × 242 mm

- Een geavanceerde waterkoeler voor aquaria van 30 tot 100 liter
- U sluit deze koeler aan op uw circulatiepomp of buitenfilter, tijdens het doorstromen wordt het water gekoeld
- Micro-computergestuurde thermostaat, eenvoudig instelbaar
- De koeler werkt volgens het Peltier-principe
- Zeer geluidsarm, trillingsvrij en onderhoudsarm
- Zeer compact ontwerp
- Eenvoudige installatie door Multi-Step slangaansluiting (9/12 and 12/16 mm)

Koelcapaciteit:

Watertemperatuur vóór koeling: 28°C

(Omgevingstemperatuur 30°C)

Pompcapaciteit: 600 L/u

Koeltijd: 20 uur

Watertemperatuur na koeling:

Technische specificaties:

- Model: BM Chiller 100
- Aquariumgrootte: 30–100 liter
- Maximale doorstroming: 600 L/u (pomp niet inbegrepen)
- Koelcapaciteit: -5°C / 60 liter
- Spanning: 230–240 V / Hz
- Vermogen: 228 Watt
- Multi-step slangaansluiting (9/12 en 12/16 mm)
- Gewicht: 3 kg

Afmetingen: 330 × 140 × 242 mm

- En avanceret vandkøler til akvarier fra 30 til 100 liter
- Tilslut denne køler til din cirkulationspumpe eller eksterne filter; vandet køles under gennemstrømningen
- Mikrocomputerstyret termostat, let at indstille
- Køleren fungerer efter Peltier-princippet
- Meget støjsvag, vibrationsfri og kræver minimal vedligeholdelse
- Meget kompakt design
- Nem installation via Multi-Step slangeforbindelse (9/12 og 12/16 mm)

Kølekapacitet:

Vandtemperatur før køling: 28°C

(Omgivelsestemperatur 30°C)

Pumpekapacitet: 600 L/t

Køletid: 20 h

Vandtemperatur efter køling:

Tekniske specifikationer:

- Model: BM Chiller 100
- Akvariestørrelse: 30–100 liter
- Maks. flowkapacitet: 600 L/t (pumpe ikke inkluderet)
- Kølekapacitet: -5°C / 60 liter
- Spænding: 230–240 V / Hz
- Effekt: 228 Watt
- Multi-step slangeforbindelse (9/12 og 12/16 mm)
- Vægt: 3 kg
- Størrelse: 330 × 140 × 242 mm

- Un refrigeratore d'acqua avanzato per acquari da 30 a 100 litri
- Collegare questo refrigeratore alla pompa di circolazione o al filtro esterno; l'acqua viene raffreddata mentre scorre attraverso l'unità
- Termostato controllato da microcomputer, facile da impostare
- Il refrigeratore funziona secondo il principio di Peltier
- Molto silenzioso, senza vibrazioni e con poca manutenzione
- Design molto compatto
- Installazione semplice grazie al collegamento del tubo Multi-Step (9/12 e 12/16 mm)

Capacità di raffreddamento:

Temperatura dell'acqua prima del raffreddamento: 28°C

(Temperatura ambiente 30°C)

Capacità della pompa: 600 L/h

Tempo di raffreddamento: 20 h

Temperatura dell'acqua dopo il raffreddamento:

Specifiche tecniche:

- Modello: BM Chiller 100
- Dimensioni acquario: 30–100 litri
- Portata massima: 600 L/h (pompa non inclusa)
- Capacità di raffreddamento: -5°C / 60 litri
- Tensione: 230–240 V / Hz
- Potenza: 228 Watt
- Connessione tubo multi-step (9/12 e 12/16 mm)
- Peso: 3 kg
- Dimensioni: 330 × 140 × 242 mm